



**Largeur de travail de 95 ou 120 cm**

**Rendement de surface jusqu'à  
7 200 m<sup>2</sup>/h**

**Vidage en hauteur du bac à  
déchets**

# Balayeuse Sweepmaster P/B 980R/ RH

Balayeuse autoportée pour moyennes surfaces



Rentabilité élevée et confort haut de gamme : les modèles balayuses Sweepmaster P/B 980R/ RH proposent un équipement encore plus complet et des possibilités de personnalisation encore plus étendues par rapport à la Sweepmaster P/B 980R/ RH. Les systèmes de propulsion renforcés, le système de nettoyage de filtre automatisé et de nombreuses options pratiques élargissent le champ d'applications. Siège confort, gyrophares, aspirateur (version à batterie) ou toit de protection pour le conducteur, les possibilités sont multiples pour configurer une machine sur mesure.

Les modèles balayuses autoportées Sweepmaster P/B 980R/ RH sont particulièrement maniables et affichent un rendement de surface élevé jusqu'à 7 200 m<sup>2</sup>/h : solution idéale pour le nettoyage de surfaces moyennes.

- **Balayage parfait jusqu'en bordure avec jusqu'à quatre balais latéraux**
- **Air propre grâce à un taux de séparation de la poussière de plus de 99 % et au filtre breveté Hako R<sup>2</sup>S**
- **Châssis haute résistance pour une utilisation durable dans les conditions les plus rudes**
- **Système ABBA utilisable en toute sécurité par chaque opérateur**
- **Propulsion à l'électricité, à moteur thermique performant ou au GPL**



**Batterie, moteur essence ou propulsion au GPL : une solution sur mesure pour les utilisations intérieures et extérieures**

Les balayuses autoportées Sweepmaster P/B 980R/ RH sont déclinées en plusieurs versions. Pour les utilisations intérieures, où les rejets polluants sont interdits, elles peuvent être dotées de différentes de batteries (versions Sweepmaster B980 R/RH). Pour les utilisations extérieures plus contraignantes, elles peuvent être équipées de moteurs essence puissants et silencieux (versions Sweepmaster P980 R/RH). À noter que les modèles Sweepmaster 980 R/RH sont également disponibles avec une propulsion au GPL. Elle peut travailler sans interruption jusqu'à 4,5 h d'autonomie. Selon la version, la machine peut afficher une aptitude en côte jusqu'à 16 % qui lui permet de disposer d'un potentiel suffisant pour nettoyer des rampes en parking ou pentes : comme dans les parkings couverts, par exemple.

### La puissance au service de la propreté

L'angle de braquage de 90° confère à la machine une maniabilité extrême. Équipées d'un ou deux balais latéraux, les Sweepmaster P/B 980R/ RH garantissent une excellente qualité de balayage jusqu'en bordure. Les deux balais ramènent la saleté vers le long rouleau de balayage qui l'avale et la dirige vers le bac de ramassage. L'aspirateur performant garantit durablement la propreté de l'air rejeté grâce à un filtre à plaques avec un taux de séparation de plus de 99 % et à la technologie de nettoyage de filtre brevetée Hako R<sup>2</sup>S.



## Détails

# Une solution étudiée jusque dans le moindre détail



**Système « Take-it-Easy » :** les deux bacs à déchets séparément pour être vidés facilement. Leur système de décrochage facile d'utilisation permet de surveiller à tout moment leur niveau de remplissage ou d'y déposer des déchets encombrants.



**Vidage en hauteur tout confort :** le bac à déchets peut être vidé directement en hauteur dans une benne standard (option).



**Sécurité au travail maximale :** conduite et arrêt en toute sécurité même sur des rampes : aptitude en côte jusqu'à 16 % selon le modèle.



**Maniabilité :** diamètre de braquage réduit permettant de manœuvrer même dans les espaces les plus exigus, grâce à un angle de braquage de 90°.



**Jusqu'à quatre balais latéraux :** les balais latéraux additionnels permettent d'améliorer l'efficacité et le rendement de surface de la machine.



**Changement de rouleau simplifié :** remplacement rapide et sans outil du rouleau de balayage.



**Réglage des balais :** système de réglage central des balais sans outils.



**Filtre :** système de secouage de filtre R<sup>2</sup>S à commande électrique et facilement accessible.



**Facilité d'entretien et de maintenance :** compartiments moteur simple d'accès avec éléments identifiables.

## Caractéristiques techniques

# Principales informations sur la Sweepmaster 980 R/RH

Balayeuse		P/B980R/RH
Largeur de balayage	cm	95 - 120*
Ø rouleau balayeur	cm	34,5
Nombre de balais		1 - 2
Alimentation		essence ou batterie
Autonomie batterie	min	240
Niveau sonore	dB (A)	81 / 70 / 76
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	2,3 - 3,0
Capacité en rampe	%	16
Rendement théorique	m <sup>2</sup> /h	7200
Diamètre balai latéral	cm	46
Vitesse de travail	km/h	6
Capacité du bac	L	60 / 60 / 75
Puissance totale	kW	6 / 2 / 6
Longueur	cm	150
Largeur	cm	100
Poids avec batterie	Kg	410 / 600 / 480

\*1 ou 2 balais latéraux